

Porównanie

	Płyty gipsowo kartonowe	Sufit Napinany
Cena usługi z materiałem	Od 150 zł za m2	*Od 89zł za m2
Montaż 50m² sufitu	Minimum tydzień	1 dzień
Miejsce montażu	Wynoszenie mebli, kurz i bałagan	Bez wynoszenia mebli, czysto
Równość	Możliwe wybrzuszenia na łączeniach oraz nierówności	Idealnie równy na całej powierzchni
Waga	W pomieszczeniu 50m ² - kilkaset kilogramów, znacznie obciąża strop	W pomieszczeniu 50m ² - 10kg - brak obciążenia stropu
Kształty	Zazwyczaj płaski, inne formy trudne i kosztowne w wykonaniu	Dowolny kształt, wiele poziomów, fale, łuki, załamania, bryły 3d
Pękanie sufitu	Pęka przy łączeniach płyt	Nie pęka - odporny na trzęsienia ziemi
Odporność na uderzenia	Nieodporny na uderzenia	Elastyczny - odporny na uderzenia
Odporność na zabrudzenia	Niezmywalny - wymaga ponownego malowania	Odporny na osiadanie kurzu, tłuste plamy zmywalne płynem do naczyń
Odporność na wilgoć	Wymaga stosowania płyt zielonych odpornych na minimalne ilości wilgoci. Zawilgocony pęka i odkształca się	Całkowicie odporny na wilgoć, para nie kapie i nie pozostają po niej ślady
Odporność na zalanie	Brak odporności	Odporny - sufit bez otworu utrzymuje do 100 litrów wody na każdy metr kwadratowy
Akustyka	Tworzy dodatkowy pogłos w pomieszczeniu	Tłumi dźwięki
Kolory i struktura	Zależy od farby	Może być lustrem, skrzyć się jak śnieg, matowy lub metaliczny, nadruk z obrazem
Oświetlenie	Tradycyjne oświetlenie punktowe lub krawędziowe	Różne rodzaje oświetlenia, w tym sufit może świecić całą powierzchnią
Nadruk	Możliwa naklejona fototapeta - słaby efekt, widać nierówności płyt	Możliwy nadruk w fotograficznej jakości - odporny na światło i wilgoć

Odporność na światło	Farba lub tapeta blaknie po czasie	Niezmienność barwy przez kilkanaście lat
Higiena	Brak możliwości mycia i odkażania	Atest higieniczny, zalecany do sal operacyjnych - w pełni zmywalny i odkażalny
Zmiana temperatury	Pękanie i wykrzywianie	Odporny na temp. +5 do +80°, również materiały odporne na mrozy do -30°
Obniżenie minimalne	Min 5cm	Od 3 cm - zależy od wysokości opcjonalnych żarówek halogenowych
Izolacja termiczna	Możliwe zastosowanie wełny mineralnej	Sufit jest izolacją, dodatkowo można zastosować napinaną izolację refleksyjną lub natryskową
Zastosowanie	Do wewnątrz	Do wewnątrz, możliwe na zewnątrz - odporność na warunki atmosferyczne
Demontaż	Demontaż w przypadku awarii nad sufitem wymaga ponownego montażu	Szybki i bezproblemowy demontaż i ponowny montaż tej samej powłoki sufitu. Prace wykonuje nasza ekipa serwisowa.

*Zależy od rodzaju sufitu, wielkości, kształtu oraz ilości oświetlenia

Cena sufitów napinanych.

Na cenę sufitu napinanego składają się następujące dane:

- faktura sufitu
- rodzaj sufitu napinanego
- obwód
- powierzchnia
- kształt
- ilość oświetlenia/rodzaj oświetlenia
- elementy przechodzące przez sufit (rury, wentylacje. itp...)
- rodzaj podłoża roboczego

Faktury sufitów napinanych:

- lustrzana
- mat
- satyna
- transparent

Rodzaje sufitów napinanych:

- wielokolorowe (możliwość łączenia wielu kolorów)
- dwupoziomowe

- jednopoziomowe
- z nadrukiem
- gwieździste niebo
- półprzezroczyste
- perforowane

Każdy sufit jest wyceniany indywidualnie. Nie da się z góry oszacować ceny za sufit nie znając powyższych danych.

Przykładowy schemat wyceny sufitu napinanego:

- faktura sufitu -połysk (biały)
- rodzaj sufitu- jednopoziomowy
- powierzchnia- $4\text{m} \times 3\text{m} = 12\text{m}^2$
- obwód- 14mb
- kształt- prostokąt
- ilość oświetlenia/ rodzaj oświetlenia- jeden plafon na środku
- elementy przechodzące przez sufit- brak

Cena: 1799zł za całość (około 149zł/m² z materiałem)